



La trituradora de martillo



La trituradora de martillo aprovecha la alta velocidad de rotación contra las materiales para romper. Tiene una estructura simple, proporción grande y eficiencia muy alta. También la forma seca y la forma humana para triturar.

La trituradora puede usar ampliamente en la minería, cemento, carbón, metalurgia, materiales de construcción, caminos etc. El equipo puede ajustar el tamaño de centro para cambiar las materiales terminadas según las necesidades de los usuarios.

Parámetro de Funcionamiento :

modelo	Tamaño de Alimentador (mm)	Tamaño de salida(mm)	capacidad (t/h)	motor		peso (t)
				Modelo	KW	
PCΦ400×300	≤200	≤25	8-15	Y160M-4	11	0.8
PCΦ500×350	≤210	≤25	12-20	Y180M-4	18.5	1.2
PCΦ600×400	≤250	≤30	15-30	Y180L-4	22	1.5
PCAΦ800×600	≤300	≤30	25-50	Y250M-4	55	2
PCΦ800×600	≤200	≤25	20-50	Y280M-6	55	2.6
PCΦ1000×800	≤300	≤35	30-65	Y315S-6	75	4
PCΦ1000×1000	≤300	≤35	45-80	Y315M-6	90	6
PCH0606	≤200	≤15	18-30	Y132M-6	30	2
PCH0808	≤250	≤15	30-50	Y280S-6	45	4.5
PCH1010	≤300	≤15	45-80	Y315M-6	90	6.5

Contáctanos por email: webmaster@zenithdream.com